

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 () B1

緯 度 36 00 47. 2933 X 1 490. 186 m
経 度 139 34 03. 3860 Y - 23 952. 502
真北方向角 0 09 22. 5 H 19. 258 m
ジオイド高 39. 739 m
柱石長
縮尺係数 0. 999907

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
④ B2	52 08 55. 5	63. 060 m	
③ 3-067	231 08 51. 6	66. 443 m	
埋 標 型 式	地 上	地 中 屋 上	標 識 種 類 金 属 鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B2

緯度 36 00 48.5531 X 1 528.877 m
経度 139 34 05.3702 Y - 23 902.715
真北方向角 0 09 21.3 H 18.864 m
ジオイド高 39.739
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B3	ナ	51 38 33.1	50.876 m	
④ B23	ナ	140 16 43.5	47.577	
④ B1	ナ	232 08 55.5	63.060	
埋標型式	地上	地中	屋上	標識種類 金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B3

緯度 36 00 49.5810[〃] X 1 560.446^m
経度 139 34 06.9600[〃] Y - 23 862.824^m
真北方向角 0 09 20.4[〃] H 19.492^m
ジオイド高 39.739^m
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
③ 3-065	5	51 27 57.7 [〃]	35.575 ^m	
④ B2	5	231 38 33.1 [〃]	50.876 ^m	
埋標型式	地上	地中	屋上	標識種類 金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B4

緯度 36 00 48.9616 X 1 541.173
経度 139 34 09.6577 Y - 23 795.327

真北方向角 0 09 18.8 H 20.068
ジオイド高 39.736
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B5	163 50 13.6	50.832	
④ B29	244 53 39.5	29.445	
③ 3-065	316 14 40.7	57.368	
埋標型式	地上	地中	屋上
標識種類	金属釘		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 () B5

緯 度 36 00 47. 3788 X 1 492. 355
経 度 139 34 10. 2280 Y - 23 781. 179

真北方向角 0 09 18. 4 H 20. 083
ジオイド高 39. 733
柱石長
縮尺係数 0. 999907

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
④ B6	151 16 52. 0	52. 622	
④ B28	242 59 45. 4	24. 416	
④ B4	343 50 13. 6	50. 832	
埋 標 型 式	地 上 : 地 中 屋 上	標 識 種 類	金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」;
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」;

基準点成果表

(座標系

9)

4級基準点

()

B6

緯度

36 00 45.8838

X

1 446.211

経度

139 34 11.2428

Y

- 23 755.896

真北方向角

0 09 17.8

H

19.839

ジオイド高

39.730

柱石長

縮尺係数

0.999907

視準点の名称

平均方向角

距

離

備考

③ 3-068

140 52 43.1

60.382

④ B33

264 06 36.1

46.523

④ B5

331 16 52.0

52.622

埋標型式

地上

~~地中~~

~~屋上~~

標識種類

金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである(助言番号)平26関公第52号」

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)✓

4級基準点 () B7

緯度 36 00 42.8809[〃] X 1 353.524^m
経度 139 34 13.3330[〃] Y - 23 703.808^m

真北方向角 0 09 16.6[〃] H 19.394^m
ジオイド高 39.723^m
柱石長
縮尺係数 0.999907^m

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B8	...	142 40 24.9 [〃]	67.300 ^m	✓
③ 3-068	...	343 01 39.3 [〃]	47.939 ^m	✓
埋標型式	地上	地中	屋上	標識種類 金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B8

緯度 36 00 41.1482 X 1 300.012 m
経度 139 34 14.9684 Y - 23 663.004

真北方向角 0 09 15.6 H 19.197 m
ジオイド高 39.719
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B9	165 53 18.0	57.044 m	
④ B41	229 01 04.3	56.843	
④ B7	322 40 24.9	67.300	
埋標型式	地上	地中 屋上	標識種類 金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである(助言番号)平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B9

緯度 36 00 39.3545 X 1 244.695 m
経度 139 34 15.5297 Y - 23 649.097
真北方向角 0 09 15.3 H 19.116 m
ジオイド高 39.716
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B10	146 33 52.6	45.675 m	
④ B42	250 05 37.7	56.089	
④ B8	345 53 18.0	57.044	
埋標型式	地上	地中 屋上	標識種類 金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである(助言番号)平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B10

緯度 36 00 38.1200 X 1 206.582 m
経度 139 34 16.5388 Y - 23 623.933

真北方向角 0 09 14.7 H 19.295 m
ジオイド高 39.713
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
③ 3-070	137 22 17.9	48.167 m	
④ B9	326 33 52.6	45.675	
埋標型式	地上	地中 屋上	標識種類 金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B11

緯度 36 00 35.2729 X 1 118.718
経度 139 34 18.3149 Y - 23 579.695

真北方向角 0 09 13.6 H 19.759
ジオイド高 39.708
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B12	・	276 09 21.5	81.998	
③ 3-070	・	347 30 09.2	53.705	
埋標型式	地上	地中	屋上	標識種類 金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基 準 点 成 果 表

（座標系 9）

4級基準点

B12

緯 度 36 00 35.5503 $\checkmark$ X 1 127.487 $\checkmark$
経 度 139 34 15.0582 $\checkmark$ Y - 23 661.219 $\checkmark$

真北方向角 0 09 15.6 $\checkmark$ H 19.856 $\checkmark$

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮 尺 係 数 0.999907	
④ B44	59 30 10.8 $\checkmark$	31.117 $\checkmark$	
④ B11	96 08 21.3 $\checkmark$	82.001 $\checkmark$	
④ B13	295 22 21.9 $\checkmark$	66.526 $\checkmark$	
埋 標 形 式	地 上	標 識 種 類	金 属 鋁
		標 識 番 号	_____

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9) //

4級基準点 () B13 〃

緯度 36 00 36.4700 // X 1 155.991 m //

経度 139 34 12.6549 // Y - 23 721.322 //

真北方向角 0 09 17.0 // H 19.883 m //

ジオイド高 39.715 //

柱石長

縮尺係数 0.999907 //

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B43	〃	57 34 37.1 //	69.733 m //	
④ B12	〃	115 21 06.8 //	66.521 //	
④ B14	〃	320 47 48.5 //	47.952 //	
埋標型式	地上 〃	地中	屋上	標識種類 金属鋲 〃

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」 〃
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」 //

基準点成果表

(座標系

9)

4級基準点

()

B14

：

緯度

36 00 37.6729

X

1 193.146

経度

139 34 11.4405

Y

- 23 751.629

真北方向角

0 09 17.7

H

19.918

ジオイド高

39.718

柱石長

縮尺係数

0.999907

視準点の名称

平均方向角

距

離

備

考

④ B42

56 54 30.2

59.445

④ B13

140 47 48.5

47.952

④ B15

322 33 08.9

36.145

埋標型式

地上

~~地中~~

~~屋上~~

標識種類

金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平26関公第52号」

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B15

緯度 36 00 38.6020 X 1 221.840
経度 139 34 10.5598 Y - 23 773.604

真北方向角 0 09 18.2 H 20.013
ジオイド高 39.720
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B41	58 51 40.4	79.095	
④ B14	142 33 08.9	36.145	
④ B16	311 13 17.3	60.412	
埋標型式	地上	地中	屋上
		標識種類	金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系

9)

4級基準点

()

B16

緯度

36 00 39.8896

X

1 261.646

経度

139 34 08.7409

Y

- 23 819.040

真北方向角

0 09 19.3

H

20.176

ジオイド高

39.723

柱石長

縮尺係数

0.999907

視準点の名称

平均方向角

距

離

備

考

④ B38

65 31 26.2

48.035

④ B15

131 13 17.3

60.412

③ 3-069

313 43 10.4

35.537

埋標型式

地上

~~地中~~

~~屋上~~

標識種類

金属釘

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B17

緯度 36 00 41.3836 X 1 307.799 m
経度 139 34 07.1272 Y - 23 859.322

真北方向角 0 09 20.2 H 20.075 m
ジオイド高 39.727
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B37	53 21 18.9	61.140 m	
③ 3-069	145 56 12.4	26.070	
④ B18	306 32 56.4	50.657	
埋標型式	地上	地中 屋上	標識種類 金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである(助言番号)平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B18

緯度 36 00 42.3587 X 1 337.963 m
経度 139 34 05.4989 Y - 23 900.013
真北方向角 0 09 21.2 H 20.054 m
ジオイド高 39.730
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B32	52 50 45.8	59.447 m	
④ B17	126 32 56.4	50.657	
④ B19	322 26 55.6	35.392	
埋標型式	地上	地中	屋上
		標識種類	金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B19

緯度 36 00 43.2672 X 1 366.020
経度 139 34 04.6344 Y - 23 921.582

真北方向角 0 09 21.7 H 20.116
ジオイド高 39.732
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B18	142 26 55.6	35.392	
④ B20	307 00 18.8	42.378	
埋標型式	地上	地中	屋上
標識種類	金属鋲		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである(助言番号)平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B20

緯度 36 00 44.0918 X 1 391.524
経度 139 34 03.2802 Y - 23 955.421

真北方向角 0 09 22.5 H 20.194
ジオイド高 39.735
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B25	52 39 25.5	71.761	
④ B19	127 00 18.8	42.378	
④ B21	314 14 28.6	25.386	
埋標型式	地上	地中	屋上
標識種類	金属鋲		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B21

緯度 36 00 44.6648 X 1 409.234
経度 139 34 02.5520 Y - 23 973.606

真北方向角 0 09 22.9 H 19.997
ジオイド高 39.736
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B22 ...	53 24 39.3	68.872	
④ B20 ...	134 14 28.6	25.386	
③ 3-067 ...	322 02 43.3	49.815	
埋標型式	地上	地中 屋上	標識種類 金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである(助言番号)平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9) ✓

4級基準点 () B22 ✓

緯度 36 00 46.0016 ✓ X 1 450.283 m ✓
経度 139 34 04.7559 ✓ Y - 23 918.312 ✓

真北方向角 0 09 21.7 ✓ H 19.592 m ✓
ジオイド高 39.736 ✓
柱石長
縮尺係数 0.999907 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B23	47 36 00.0 ✓	62.296 m ✓	
④ B21	233 24 39.3 ✓	68.872 m ✓	
埋標型式	地上 ✓	地中	屋上
		標識種類	金属鋲 ✓

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」 ✓

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B23

緯度 36 00 47.3685 X 1 492.285
経度 139 34 06.5884 Y - 23 872.313

真北方向角 0 09 20.6 H 19.172
ジオイド高 39.736
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B24	155 09 31.0	25.107	
④ B22	227 36 00.0	62.296	
④ B2	320 16 43.5	47.577	
埋標型式	地上	地中	屋上
標識種類	金属鋲		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B24

緯度 36 00 46.6303 X 1 469.504
経度 139 34 07.0120 Y - 23 861.767

真北方向角 0 09 20.3 H 19.300
ジオイド高 39.735
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B26	118 38 34.8	25.134	
④ B25	226 44 07.5	50.276	
④ B23	335 09 31.0	25.107	
埋標型式	地上	地中	屋上
		標識種類	金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B25

緯度 36 00 45.5091 X 1 435.049
経度 139 34 05.5538 Y - 23 898.374

真北方向角 0 09 21.2 H 19.617
ジオイド高 39.735
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B24	・	46 44 07.5	50.276	
④ B20	...	232 39 25.5	71.761	
埋標型式	地上	地中	屋上	標識種類 金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系

9)

4級基準点

()

B26

緯度

36 00 46.2413

X

1 457.457

経度

139 34 07.8942

Y

- 23 839.710

真北方向角

0 09 19.8

H

19.648

ジオイド高

39.734

柱石長

縮尺係数

0.999907

視準点の名称

平均方向角

距

離

備

考

④ B27

42 51 45.5

23.773

④ B30

143 16 45.1

33.572

④ B24

298 38 34.8

25.134

埋標型式

地上

~~地中~~

~~屋上~~

標識種類

金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系

9)

4級基準点

()

B27

緯度

36 00 46.8081

X

1 474.880

経度

139 34 08.5381

Y

- 23 823.541

真北方向角

0 09 19.4

H

19.964

ジオイド高

39.734

柱石長

縮尺係数

0.999907

視準点の名称

平均方向角

距

離

備考

④ B28

72 46 27.9

21.580

④ B33

147 25 07.8

39.693

④ B26

222 51 45.5

23.773

埋標型式

地上

~~地中~~

~~屋上~~

標識種類

金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである(助言番号)平26関公第52号」

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B28

緯度 36 00 47.0172 X 1 481.270 m
経度 139 34 09.3605 Y - 23 802.931

真北方向角 0 09 18.9 H 19.763 m
ジオイド高 39.733
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B5	62 59 45.4	24.416 m	
④ B27	252 46 27.9	21.580	
④ B29	338 06 05.4	51.102	
埋標型式	地上	地中	屋上
標識種類	金属鋲		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B29

緯度 36 00 48.5539 X 1 528.681 m
経度 139 34 08.5943 Y - 23 821.988

真北方向角 0 09 19.4 H 19.564 m
ジオイド高 39.736
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B4	64 53 39.5	29.445 m	
④ B28	158 06 05.4	51.102	
埋標型式	地上	地中	屋上
標識種類	金属鋲		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B30

緯度 36 00 45.3700 X 1 430.550
経度 139 34 08.6987 Y - 23 819.639

真北方向角 0 09 19.3 H 19.653
ジオイド高 39.731
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B31	157 44 52.3	33.694	
④ B26	323 16 45.1	33.572	
埋標型式	地上	地中	屋上
標識種類	金属鋲		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系

9)

4級基準点

()

B31

緯度

36 00 44.3594

X

1 399.368

経度

139 34 09.2116

Y

- 23 806.881

真北方向角

0 09 19.0

H

19.653

ジオイド高

39.730

柱石長

縮尺係数

0.999907

視準点の名称

平均方向角

距

離

備考

④ B34

55 55 32.6

24.493

④ B32

240 51 52.1

52.389

④ B30

337 44 52.3

33.694

埋標型式

地上

~~地中~~

~~屋上~~

標識種類

金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B32

緯度 36 00 43.5278 X 1 373.863
経度 139 34 07.3870 Y - 23 852.638

真北方向角 0 09 20.1 H 19.823
ジオイド高 39.730
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B31	60 51 52.1	52.389	
④ B18	232 50 45.8	59.447	
埋標型式	地上	地中	屋上
		標識種類	金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B33

緯度 36 00 45.7248 X 1 441.437 m
経度 139 34 09.3953 Y - 23 802.168
真北方向角 0 09 18.9 H 19.795 m
ジオイド高 39.731
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B6	84 06 36.1	46.523 m	
④ B34	151 13 02.6	32.347	
④ B27	327 25 07.7	39.693	
埋標型式	地上	地中	屋上
標識種類	金属鋲		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B34

緯度 36 00 44.8064 X 1 413.089
経度 139 34 10.0203 Y - 23 786.595

真北方向角 0 09 18.6 H 19.629
ジオイド高 39.729
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B35	150 39 34.7	53.231	
④ B31	235 55 32.6	24.493	
④ B33	331 13 02.6	32.347	
埋標型式	地上	地中	屋上
標識種類	金属釘		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B35

緯度 36 00 43.3032 X 1 366.691 m
経度 139 34 11.0669 Y - 23 760.515
真北方向角 0 09 17.9 H 19.720 m
ジオイド高 39.726
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
③ 3-068	52 34 55.2	53.787 m	
④ B40	151 38 24.4	67.083	
④ B36	251 10 35.6	31.249	
④ B34	330 39 34.7	53.231	
埋標型式	地上	地中	屋上
標識種類	金属板		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである(助言番号)平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B36

緯度 36 00 42.9734 X 1 356.609
経度 139 34 09.8869 Y - 23 790.089

真北方向角 0 09 18.6 H 19.729
ジオイド高 39.727
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B35	71 10 35.6	31.249	
④ B37	238 35 34.4	23.648	
埋標型式	地上	地中	屋上
標識種類	金属鋲		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B37

緯度 36 00 42.5719 X 1 344.287 m
経度 139 34 09.0822 Y - 23 810.270

真北方向角 0 09 19.1 H 19.830 m
ジオイド高 39.727
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B36	58 35 34.4	23.648 m	
④ B17	233 21 18.9	61.140	
埋標型式	地上	地中	屋上
		標識種類	金属板

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9) //

4級基準点 () B38 //

緯度 36 00 40.5391 // X 1 281.546 m //

経度 139 34 10.4846 // Y - 23 775.326 //

真北方向角 0 09 18.3 // H 19.841 m //

ジオイド高 39.723 //

柱石長

縮尺係数 0.999907 //

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B39 //	61 11 40.6 //	25.115 m //	
④ B16 //	245 31 26.2 //	48.035 m //	
埋標型式	地上 地中	屋上 標識種類	金属鋲 //

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」 //

基準点成果表

(座標系 9) //

4級基準点 () B39 ...

緯度 36 00 40.9337 // X 1 293.646 //
 経度 139 34 11.3621 // Y - 23 753.321 //
 真北方向角 0 09 17.8 // H 19.669 //
 ジオイド高 39.722 //
 柱石長
 縮尺係数 0.999907 //

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B40	60 23 26.4 //	28.376 //	
④ B38	241 11 40.6 //	25.115 //	
埋標型式	地上	地中	屋上
		標識種類	金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである(助言番号)平26関公第52号」
 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9) //

4級基準点 () B40 //

緯度 36 00 41.3907 // X 1 307.665 m //

経度 139 34 12.3457 // Y - 23 728.653 //

真北方向角 0 09 17.2 // H 19.619 m //

ジオイド高 39.722 //

柱石長

縮尺係数 0.999907 //

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B41	〃	153 09 09.4 //	50.360 m //	
④ B39	〃	240 23 26.4 //	28.376 //	
④ B35	〃	331 38 24.4 //	67.083 //	
埋標型式	地上	地中	屋上	標識種類 金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9) //

4級基準点 () B41 ...

緯度 36 00 39.9349 // X 1 262.737 //
経度 139 34 13.2588 // Y - 23 705.911 //

真北方向角 0 09 16.6 // H 19.363 //
ジオイド高 39.719 //
柱石長
縮尺係数 0.999907 //

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ B8	...	49 01 04.3 //	56.843 //	
④ B15	...	238 51 40.4 //	79.095 //	
④ B40	...	333 09 09.4 //	50.360 //	
埋標型式	地上	地中	屋上	標識種類 金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」;
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」;

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 () B42

緯度 36 00 38.7303 X 1 225.599 m
経度 139 34 13.4258 Y - 23 701.830

真北方向角 0 09 16.5 H 19.408 m
ジオイド高 39.717
柱石長
縮尺係数 0.999907

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ B9	70 05 37.7	56.089 m	
④ B14	236 54 30.2	59.445	
埋標型式	地上	地中	屋上
		標識種類	金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系

9)

4級基準点

()

B43

緯度

36 00 37.6882

X

1 193.376

経度

139 34 15.0014

Y

- 23 662.465

真北方向角

0 09 15.6

H

19.703

ジオイド高

39.714

柱石長

縮尺係数

0.999907

視準点の名称

平均方向角

距

離

備考

④ B44

150 45 03.6

57.425

④ B13

237 34 37.1

69.733

埋標型式

地上

~~地中~~

~~屋上~~

標識種類

金属鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9) //

4級基準点 () B44 //

緯度 36 00 36.0650 //

経度 139 34 16.1272 //

X 1 143.277 //

Y - 23 634.409 //

真北方向角 0 09 14.9 //

H 19.595 //

ジオイド高 39.711 //

柱石長

縮尺係数 0.999907 //

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
③ 3-070 //	57 06 34.7 //	51.325 //	
④ B12 //	239 32 04.7 //	31.099 //	
④ B43 //	330 45 03.6 //	57.425 //	
埋標型式	地上 //	地中 屋上	標識種類 金属鋲 //

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである (助言番号) 平26関公第52号」 //

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」 //