

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 B101

	緯度	36 0 47.8343	X	m	1 504.594
	経度	139 34 37.1477	Y		-23 107.104
				m	
真北方向角	0 9 2.6	H			19.759 //
		シオト高			39.653
		柱石長			

視準点の名称	平均方向角	距離	
		縮尺係数 0.999907	備考
④ B106	66 0 53.2	m 56.719	
④ B102	149 45 31.7	64.962	
④ B100	332 56 46.3	42.793	
埋標型式	地上	地干	土
標番	識号	金属鋳	B101

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平18 関公 第154号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B102

	緯 度	36 0 46.0163	X	m	1 448.477
	経 度	139 34 38.4601	Y		-23 074.389
				m	
真北方向角	0 9 1.8	H			19.985
		ジオイド高			39.649
		柱石長			

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
④ B103	49 6 38.7	m 36.015	
③ 3-053	226 47 26.4	40.478	
④ B101	329 45 31.7	64.962	
埋標型式	地 上	地—干	屋—土
標 識 番 号	金属鋳	B102	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B103

	緯 度	36 0 46.7835	X	1 472.051
	経 度	139 34 39.5449	Y	-23 047.165
				m
真北方向角	0 9 1.2	H	20.147	≡
		シオド高	39.649	
		柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
	緯 度	m	
④ B107	36 20 1.6	31.510	
④ B120	153 33 19.6	25.364	
④ B102	229 6 38.7	36.015	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
		標 識 番 号	金属鋳
			B103

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 B104

	緯度	36 0 50.8926	X	m	1 598.857
	経度	139 34 36.9940	Y		-23 110.703
				m	
真北方向角	0 9 2.7	H			19.454
		ジオイド高			39.657
		柱石長			

視準点の名称	平均方向角	距離	
		縮尺係数 0.999907	備考
	° ' "	m	
④ B108	47 16 29.2	32.875	
④ B105	136 12 47.4	47.131	
④ B99	223 43 12.9	41.986	
埋標型式	地上	地中	屋上
		標番	識号
		金属鈹	B104

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平18 関公 第154号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B105

	緯 度	36 0 49.7915	X	m	1 564.835
	経 度	139 34 38.3000	Y		-23 078.093
				m	
真北方向角	0 9 1.9	H			19.784
		シオト' 高			39.655
		柱石長			

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
		° ' "		m		
④ B111		47 23 50.2		46.764		
④ B106		148 28 50.7		43.627		
④ B100		245 27 22.7		53.292		
④ B104		316 12 47.4		47.131		
埋標型式	地 上	地	下	屋	土	標 識 番 号
						金属鋳
B105						

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B106

	緯 度	36 0 48.5868	X	m	1 527.648
	経 度	139 34 39.2147	Y		-23 055.287
				m	
真北方向角	0 9 1.4	H			20.042
		ジオイド高			39.652
		柱石長			

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
	緯 度	m	
④ B112	40 2 41.0	55.669	
④ B107	138 26 22.3	40.385	
④ B101	246 0 53.2	56.719	
④ B105	328 28 50.7	43.627	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識	番 号	金属板	B106

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B107

	緯 度	36 0 47.6086	X	m	1 497.432
	経 度	139 34 40.2878	Y		-23 028.497
				m	
真北方向角	0 9 0.8	H			20.212
		ジ'オト'高			39.650
		柱石長			

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B113	22 59 49.3	m 60.386	
④ B103	216 20 1.6	31.510	
④ B106	318 26 22.3	40.385	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 号	金属鋲	B107	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B108

	緯 度	36 0 51.6183	X	m	1 621.160
	経 度	139 34 37.9561	Y		-23 086.555
				m	
真北方向角	0 9 2.2	H			19.500
		ジイト高			39.658
		柱石長			

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
	° ' "	m	
④ B114	47 15 40.6	43.996	
④ B109	135 51 19.3	32.271	
④ B104	227 16 29.2	32.875	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識	番 号	金属鋲	B108

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B109

	緯 度	36 0 50.8689	X	m	1 598.006
	経 度	139 34 38.8561	Y		-23 064.081
				m	
真北方向角	0 9 1.6	H			19.771 ≡
		ジオイド高			39.656
		柱石長			

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B110	33 52 0.2	m 13.098	
④ B108	315 51 19.3	32.271	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標 識 番 号
		金属鋳	B109

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 B110

	緯度	36 0 51.2224	X	m	1 608.880
	経度	139 34 39.1465	Y		-23 056.783
真北方向角		0 9 1.5	H	m	19.854
			ジイト高		39.656
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999907	
④ B115	54 40 41.3	m 25.357	
④ B111	133 23 40.2	18.041	
④ B109	213 52 0.2	13.098	
埋標型式	地上	地下	土
標番	識号	金属鋳	B110

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平18 関公 第154号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B111

	緯 度	36 0 50.8214	X	m	1 596.487
	経 度	139 34 39.6713	Y		-23 043.675
真北方向角		0 9 1.1	H	m	19.858
			ジョイド高		39.655
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B112	137 17 58.8	m 35.690	
④ B105	227 23 50.2	46.764	
④ B110	313 23 40.2	18.041	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番 号	金属鋳	B111	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B112

	緯 度	36 0 49.9725	X	m	1 570.261
	経 度	139 34 40.6406	Y		-23 019.474
				m	
真北方向角		0 9 0.6	H		20.052 ≪
			ジ'オ'ド' 高		39.653
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B113	139 49 6.8	m 22.577	
④ B106	220 2 41.0	55.669	
④ B111	317 17 58.8	35.690	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鈹
			B112

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 B113

緯度 36 0 49.4141 X 1 553.013 m
経度 139 34 41.2241 Y -23 004.908 m
真北方向角 0 9 0.2 H 20.330 〳
ジオイド高 39.652
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	
		縮尺係数 0.999907	備考
④ B116	22 53 2.6	30.308 m	
④ B107	202 59 49.3	60.386	
④ B112	319 49 6.8	22.577	
埋標型式	地上	地干	屋上
標識番	金属板	B113	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平18 関公 第154号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B114

	緯 度	36 0 52.5898	X	m	1 651.016
	経 度	139 34 39.2434	Y		-23 054.244
				m	
真北方向角	0 9 1.4	H			19.527 ≡
		ジオイド高			39.658
		柱石長			

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	° ' "	m	
④ B115	146 33 12.8	32.932	
④ B108	227 15 40.6	43.996	
④ B61	314 52 33.3	34.618	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 号	金属鋁	B114	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B115

	緯 度	36 0 51.6998	X	m	1 623.540
	経 度	139 34 39.9712	Y		-23 036.095
				m	
真北方向角	0 9 1.0	H			19.745
		ジオイド高			39.656
		柱石長			

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
	。 ’ ”	m	
④ B117	40 6 10.5	30.222	
④ B116	134 45 20.0	60.519	
④ B110	234 40 41.3	25.357	
④ B114	326 33 12.8	32.932	
埋標型式	地 上 地——干 屋——土	標 識 番 号	金属鋳
			B115

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B116

	緯 度	36 0 50.3210	X	m	1 580.933
	経 度	139 34 41.6918	Y		-22 993.123
				m	
真北方向角	0 9 0.0	H			20.093
		ジイト' 高			39.653
		柱石長			

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B118	26 15 12.6	20.988	
④ B113	202 53 2.6	30.308	
④ B115	314 45 20.0	60.519	
埋標型式	地 上 地——干 屋——土	標 識 番 号	金属鋳
			B116

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B117

	緯 度	36 0 52.4515	X	m	1 646.654
	経 度	139 34 40.7462	Y		-23 016.629
				m	
真北方向角		0 9 0.5	H		19.739
			ジオイド高		39.657
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B118	145 2 29.0	m 57.230	
④ B115	220 6 10.5	30.222	
③ 3-051	317 8 8.6	58.904	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番 号	金属鋳	B117	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B118

	緯 度	36 0 50.9325	X	m	1 599.754
	経 度	139 34 42.0606	Y		-22 983.840
				m	
真北方向角		0 8 59.7	H		19.950
			ジオイド高		39.653
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	° ' "	m	
④ B119	125 34 50.4	52.638	
④ B116	206 15 12.6	20.988	
④ B117	325 2 29.0	57.230	
埋標型式	地 上 地——干 屋——土	標 識 号	金属鋳
			B118

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B119

	緯 度	36 0 49.9425	X	m	1 569.130
	経 度	139 34 43.7734	Y		-22 941.034
				m	
真北方向角		0 8 58.7	H		19.953
			シオト高		39.650
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
② 2-05	139 59 35.7	m 53.485	
④ B118	305 34 50.4	52.638	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 番	識 号	金属鋳	B119

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B120

	緯 度	36 0 46.0476	X	m	1 449.343
	経 度	139 34 39.9984	Y		-23 035.871
真北方向角		0 9 0.9	H	m	20.095
			ジョイド高		39.648
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B121	52 32 17.3	m 41.990	
④ B125	148 6 23.4	71.954	
④ B103	333 33 19.6	25.364	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番 号	金属鋲	B120	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 B121

	緯度	36 0 46.8791	X	m	1 474.880
	経度	139 34 41.3267	Y		-23 002.544
				m	
真北方向角		0 9 0.2	H		20.081
			ジオイド高		39.648
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距離	
		縮尺係数 0.999907	備考
④ B122	59 19 46.1	48.161	
④ B120	232 32 17.3	41.990	
埋標型式	地上	地下	土中
標識番	金属板	B121	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平18 関公 第154号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B122

	緯 度	36 0 47.6796	X	1 499.444
	経 度	139 34 42.9783	Y	-22 961.124
				m
真北方向角	0 8 59.2	H	20.025	≡
		ジオイド高	39.647	
		柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
	° ' "	m	
② 2-05	62 11 53.0	61.585	
④ B127	155 29 33.2	69.366	
④ B121	239 19 46.1	48.161	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鈺
			B122

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B123

	緯 度	36 0 47.9341	X	m	1 507.112
	経 度	139 34 45.6537	Y		-22 894.116
				m	
真北方向角		0 8 57.6	H		19.966 ✓
			ジオイド高		39.646
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999906	
	° ' "	m	
④ B227	79 21 10.3	16.241	
④ B129	164 0 35.5	41.980	
② 2-05	329 13 43.6	24.507	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標 識 号
		金属鋳	B123

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B124

	緯 度	36 0 43.5466	X	m	1 372.231
	経 度	139 34 40.5019	Y		-23 023.465
真北方向角		0 9 0.6	H	m	20.089
			ジイト高		39.643
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B125	57 57 36.9	m 30.212	
④ B192	158 47 53.9	60.081	
④ B96	249 4 27.3	66.953	
埋標型式	地 上	地—下	屋—上
標 識 番 号	金属鋳	B124	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平18 関公 第154号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B125

	° ' "		m
緯 度	36 0 44.0688	X	1 388.257
経 度	139 34 41.5229	Y	-22 997.858
			m
真北方向角	0 9 0.0	H	20.071
		ジオイド高	39.643
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
	° ' "	m	
④ B126	44 0 6.4	40.393	
④ B124	237 57 36.9	30.212	
④ B120	328 6 23.4	71.954	
埋標型式	地 上	地——下	屋——上
標 識 番	号	金属鋳	B125

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B126

	緯 度	36 0 45.0139	X	m	1 417.310
	経 度	139 34 42.6404	Y		-22 969.800
真北方向角		0 8 59.4	H	m	19.960
			ジ'木'高		39.644
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999906		
		° ' "		m		
④ B127		63 4 6.7		42.006		
④ B130		152 28 15.8		42.654		
④ B125		224 0 6.4		40.393		
埋標型式	地 上	地 —— 干	屋 —— 主	標 識 号	金属鋳	B126

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B127

	緯 度	36 0 45.6343	X	m	1 436.334
	経 度	139 34 44.1340	Y		-22 932.353
				m	
真北方向角		0 8 58.5	H		19.952 //
			シオト高		39.643
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
	° ' "	m	
④ B128	94 12 2.1	25.868	
④ B126	243 4 6.7	42.006	
④ B122	335 29 33.2	69.366	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属板
			B127

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B128

	緯 度	36 0 45.5750	X	m	1 434.439
	経 度	139 34 45.1644	Y		-22 906.557
真北方向角		0 8 57.9	H	m	19.968 ≡
			ジオイド高		39.642
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B129	36 36 1.7	m 40.263	
④ B131	163 33 46.3	45.612	
④ B127	274 12 2.1	25.868	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番 号	金属鋌	B128	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B129

緯 度 36 0 46.6258 X 1 466.760
 経 度 139 34 46.1197 Y -22 882.553
 真北方向角 0 8 57.3 H 19.900
 ジオイド高 39.643
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B225	69 44 50.3	42.409	
④ B132	153 36 25.1	38.463	
④ B128	216 36 1.7	40.263	
④ B123	344 0 35.5	41.980	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識 番 号	金属鋳	B129	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B130

	° ' "		m
緯 度	36 0 43.7884	X	1 379.489
経 度	139 34 43.4316	Y	-22 950.087
			m
真北方向角	0 8 58.9	H	20.001
		ジイト' 高	39.641
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999906	
④ B197	° ' "	m	
	157 19 41.3	50.616	
④ B126	332 28 15.8	42.654	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
		標 識	番 号
		金属鋳	B130

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B131

	緯 度	36 0 44.1568	X	m	1 390.695
	経 度	139 34 45.6843	Y		-22 893.651
				m	19.832
真北方向角	0 8 57.6	H	シット高		39.640
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999906	
④ B199	170 28 5.3	m 47.831	
④ B128	343 33 46.3	45.612	
埋標型式	地 上 地——干 屋——主	標 識 番 号	金属鋳
			B131

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B132

	緯 度	36 0 45.5094	X	m	1 432.309
	経 度	139 34 46.8060	Y		-22 865.457
				m	
真北方向角		0 8 56.9	H		19.824
			ジオイド高		39.641
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
	° ' "	m	
④ B224	79 4 5.4	46.209	
④ B133	156 48 41.6	53.339	
④ B129	333 36 25.0	38.463	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属板
			B132

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B133

	緯 度	36 0 43.9204	X	m	1 383.284
	経 度	139 34 47.6498	Y		-22 844.456
真北方向角		0 8 56.4	H	m	19.747
			シオト高		39.638
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B223	58 16 46.5	m 56.983	
④ B134	133 38 18.3	24.838	
④ B132	336 48 41.6	53.339	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鋳
			B133

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B134

	緯 度	36 0 43.3658	X	m	1 366.145
	経 度	139 34 48.3694	Y		-22 826.483
				m	
真北方向角		0 8 56.0	H		19.706 //
			シット高		39.636
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
	° ' "	m	
③ 3-056	160 58 14.6	45.656	
④ B199	249 6 26.5	63.424	
④ B133	313 38 18.3	24.838	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番	金属鋲	B134	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B135

緯 度 36 0 34.5951 X m 1 097.346
 経 度 139 34 25.4854 Y -23 400.201
 真北方向角 0 9 9.4 H m 19.063
 ジオイド高 39.643
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
④ B136	49 3 4.0	m 25.055	
④ B137	112 28 44.1	44.362	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番 号	金属鈺	B135	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B136

	緯 度	36 0 35.1295	X	m	1 113.766
	経 度	139 34 26.2394	Y		-23 381.278
				m	
真北方向角		0 9 9.0	H		18.863
			ジオイド高		39.643
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B89	33 9 14.1	m 53.616	
④ B135	229 3 4.0	25.055	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識 号	金属板	B136	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B137

	° ' "		m
緯 度	36 0 34.0483	X	1 080.387
経 度	139 34 27.1241	Y	-23 359.213
			m
真北方向角	0 9 8.5	H	19.044
		ジイト' 高	39.641
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
④ B138	° ' "	m	
	119 14 38.4	38.474	
④ B135	292 28 44.1	44.362	
埋標型式	地 上 地 下 屋 上	標 識 番 号	金属鋳
			B137

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B138

	緯 度	36 0 33.4414	X	m	1 061.593
	経 度	139 34 28.4666	Y		-23 325.646
				m	
真北方向角		0 9 7.7	H		19.105
			ジオイド高		39.638
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
	。 ’ ”	m	
④ B143	40 59 31.9	37.370	
④ B139	120 14 19.9	47.172	
④ B137	299 14 38.4	38.474	
埋標型式	地 上 地——干 屋——土	標 識 番 号	金属鋳
			B138

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B139

	緯 度	36 0 32.6741	X	m	1 037.839
	経 度	139 34 30.0965	Y		-23 284.896
				m	
真北方向角		0 9 6.7	H		19.186
			ジオイド高		39.636
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
		° ' "		m		
④ B140		48 10 27.5		39.860		
④ B154		112 59 27.0		53.383		
④ B138		300 14 19.9		47.172		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 号	金属鉾	B139

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 B140

	緯度	36 0 33.5391	X	m	1 064.418
	経度	139 34 31.2798	Y		-23 255.196
真北方向角		0 9 6.0	H	m	19.003
			ジット高		39.636
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距　　離		
				縮尺係数 0.999907		
		。 ’ ”		m		
④ B141		6 42 30.6		18.885		
④ B153		72 36 20.8		36.006		
④ B139		228 10 27.5		39.860		
埋標型式	地　　上	地　　下	屋　　上	標　　識　　号	金属板	B140

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平18 関公 第154号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B141

	緯 度	36 0 34.1478	X	m	1 083.172
	経 度	139 34 31.3659	Y		-23 252.990
真北方向角		0 9 6.0	H	m	18.955 ✓
			ジョット高		39.637
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
④ B140 ④ B142 ④ B146		° ' "		m 18.885 41.638 74.698		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	金属鋲	B141

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B142

	緯 度	36 0 35.0529	X	1 111.147
	経 度	139 34 30.1315	Y	-23 283.826
真北方向角		0 9 6.7	H	19.049
			ジイト高	39.639
			柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
④ B141	132 12 58.1	41.638	
④ B143	219 1 57.4	27.488	
④ B145	302 57 21.6	39.381	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番 号	金属鋳	B142	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B143

	緯 度	36 0 34.3586	X	m	1 089.797
	経 度	139 34 29.4425	Y		-23 301.135
				m	
真北方向角		0 9 7.1	H		18.992
			ジット高		39.639
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	° ' "	m	
④ B142	39 1 57.4	27.488	
④ B138	220 59 31.9	37.370	
④ B144	309 19 35.5	44.032	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
		標 識 番 号	金属鋳
			B143

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B144

	緯 度	36 0 35.2611	X	m	1 117.699
	経 度	139 34 28.0794	Y		-23 335.192
				m	
真北方向角		0 9 7.9	H		18.823 ✓
			ジオイド高		39.642
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B143	129 19 35.5	m 44.032	
④ B89	337 44 2.3	44.254	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番 号	金属鉾	B144	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B145

	緯 度	36 0 35.7451	X	1 132.568
	経 度	139 34 28.8097	Y	-23 316.867
真北方向角	0 9 7.5	H	18.928	≡
		ジオイド高	39.642	
		柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B142	122 57 21.6	39.381	
④ B90	341 16 0.3	41.931	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番 号	金属鋳	B145	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B146

	緯 度	36 0 36.5104	X	m	1 156.029
	経 度	139 34 30.7013	Y		-23 269.439
				m	
真北方向角		0 9 6.4	H		19.248 //
			ジオイド高		39.641
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B147	80 51 30.9	m 42.174	
④ B141	167 16 40.8	74.698	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
		標 識 番 号	金属鈹
			B146

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B147

	緯 度	36 0 36.7314	X	m	1 162.729
	経 度	139 34 32.3633	Y		-23 227.804
				m	19.321
真北方向角	0 9 5.4	H	シオト高		39.640
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B150	77 5 5.7	m 38.016	
④ B146	260 51 30.9	42.174	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番 号	金属鋲	B147	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B148

	緯 度	36 0 38.6457	X	m	1 221.654
	経 度	139 34 33.4415	Y		-23 200.651
				m	
真北方向角		0 9 4.8	H		19.306 ✓
			ジイト高		39.642
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B149 ③ 3-054	180 10 39.9	m 35.675	
	347 1 17.8	41.485	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 号	金属鋲	B148	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B149

	緯 度	36 0 37.4882	X	m	1 185.982
	経 度	139 34 33.4408	Y		-23 200.762
	真北方向角	0 9 4.8	H	m	19.287
			ジオイド高		39.640
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	° ' "	m	
④ B148	0 10 39.9	35.675	
④ B160	72 31 41.9	46.263	
④ B150	145 51 21.2	17.833	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属板
			B149

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B150

	緯 度	36 0 37.0102	X	m	1 171.225
	経 度	139 34 33.8421	Y		-23 190.753
				m	
真北方向角		0 9 4.5	H		19.360 //
			ジオイド高		39.639
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
		° ' "		m		
④ B151		176 6 46.1		55.487		
④ B147		257 5 5.7		38.016		
④ B149		325 51 21.1		17.833		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	金属鋳	B150

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」