

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B151

	緯 度	36 0 35.2145	X	m	1 115.871
	経 度	139 34 33.9981	Y		-23 186.992
				m	
真北方向角		0 9 4.4	H		19.618
			ジオイド高		39.636
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B166	75 43 26.6	m 44.977	
④ B152	169 24 32.3	33.273	
④ B150	356 6 46.1	55.487	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
		標 識 番 号	金属鋳
			B151

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B152

	緯 度	36 0 34.1539	X	m	1 083.167
	経 度	139 34 34.2458	Y		-23 180.877
	真北方向角	0 9 4.3	H	m	19.693
			ジオイド高		39.634
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B167	87 14 13.9	m 51.162	
③ 3-057	160 5 48.3	44.413	
④ B153	258 41 51.6	40.757	
④ B151	349 24 32.3	33.273	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
		標 識 番 号	金属鈹
			B152

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B153

	緯 度	36 0 33.8913	X	m	1 075.180
	経 度	139 34 32.6507	Y		-23 220.840
				m	
真北方向角	0 9 5.2	H			19.332
		シット高			39.635
		柱石長			

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
④ B152	78 41 51.6	m 40.757	
④ B154	194 22 44.6	60.078	
④ B140	252 36 20.8	36.006	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番	金属鋲	B153	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B154

	緯 度	36 0 32.0019	X	m	1 016.990
	経 度	139 34 32.0611	Y		-23 235.758
				m	
真北方向角		0 9 5.5	H		19.832
			ジオイド高		39.633
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮尺係数 0.999907		
		° ' "	m		
④ B153		14 22 44.6	60.078		
④ B155		96 28 16.8	40.444		
④ B139		292 59 27.0	53.383		

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B155

	緯 度	36 0 31.8574	X	m	1 012.432
	経 度	139 34 33.6663	Y		-23 195.575
真北方向角		0 9 4.6	H	m	19.926
			シオト高		39.631
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B156	88 2 26.4	m 43.623	
④ B154	276 28 16.8	40.444	
埋標型式	地 上	地 下	標 識 号
		屋 上	金属板
			B155

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B156

	緯 度	36 0 31.9096	X	m	1 013.923
	経 度	139 34 35.4070	Y		-23 151.982
真北方向角		0 9 3.6	H	m	20.031
			シオイド高		39.630
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
④ B174 ④ B155 ③ 3-057		° ' '' 141 11 48.4 268 2 26.4 333 22 43.8		m 29.450 43.623 30.750		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	金属鋳	B156

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B157

	緯 度	36 0 39.0832	X	1 235.041
	経 度	139 34 34.9006	Y	-23 164.080
真北方向角		0 9 3.9	H	19.587
			ジオイド高	39.641
			柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B158	80 10 52.5	46.469	
④ B160	168 3 0.8	35.953	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識 号	金属鈹	B157	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B158

	緯 度	36 0 39.3442	X	m	1 242.965
	経 度	139 34 36.7282	Y		-23 118.296
真北方向角		0 9 2.8	H	m	19.487 ✓
			ジオイド高		39.640
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
		° ' "		m		
④ B159		65 52 6.4		35.580		
④ B161		164 57 23.9		32.045		
④ B157		260 10 52.5		46.469		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	金属鋳	B158

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B159

	緯 度	36 0 39.8189	X	m	1 257.510
	経 度	139 34 38.0233	Y		-23 085.829
	真北方向角	0 9 2.1	H	m	19.671
			ジオイド高		39.640
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
④ B98 ④ B162 ④ B158		° ' '' 65 21 16.7 158 1 50.1 245 52 6.4		m 42.513 44.609 35.580		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 号	金属鋳	B159

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B160

	緯 度	36 0 37.9427	X	m	1 199.871
	経 度	139 34 35.2015	Y		-23 156.637
真北方向角		0 9 3.7	H	m	19.276
			ジオイド高		39.639
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距　　離		
				縮尺係数 0.999907		
		°　'　"		m		
④　B161		75 24 15.3		48.217		
④　B165		165 28 39.5		41.858		
④　B149		252 31 41.9		46.263		
④　B157		348 3 0.8		35.953		

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B161

	緯 度	36 0 38.3409	X	m	1 212.020
	経 度	139 34 37.0636	Y		-23 109.980
	真北方向角	0 9 2.6	H	m	19.411
			ジオイド高		39.638
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B163	180 4 11.1	m 41.445	
④ B160	255 24 15.3	48.217	
④ B158	344 57 23.9	32.045	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番 号	金属鉾	B161	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B162

	緯 度	36 0 38.4781	X	m	1 216.144
	経 度	139 34 38.6941	Y		-23 069.141
真北方向角		0 9 1.7	H	m	19.642 ✓
			ジット高		39.637
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
		° ' "		m		
④ B175		146 19 41.1		40.745		
④ B159		338 1 50.1		44.609		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	金属鋲	B162

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B163

	緯 度	36 0 36.9962	X	m	1 170.579
	経 度	139 34 37.0659	Y		-23 110.030
	真北方向角	0 9 2.6	H	m	19.531
			ジオイド高		39.636
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B161	0 4 11.1	m 41.445	
④ B175	79 35 34.7	64.545	
④ B164	172 58 22.1	40.082	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識 番 号	金属鋳	B163	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B164

	緯 度	36 0 35.7059	X	m	1 130.801
	経 度	139 34 37.2659	Y		-23 105.127
真北方向角		0 9 2.5	H	m	19.503 ✓
			ジ'オト'高		39.634
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
		° ' "		m		
④ B176		86 15 19.4		50.530		
④ B169		169 9 18.2		42.350		
④ B166		264 16 14.6		38.477		
④ B163		352 58 22.1		40.082		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	金属鋳	B164

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B165

	緯 度	36 0 36.6289	X	m	1 159.354
	経 度	139 34 35.6250	Y		-23 146.141
真北方向角		0 9 3.5	H	m	19.355
			ジット高		39.637
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B166	175 10 36.0	m 32.511	
④ B160	345 28 39.5	41.858	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鋳
			B165

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B166

	緯 度	36 0 35.5780	X	m	1 126.961
	経 度	139 34 35.7375	Y		-23 143.408
				m	
真北方向角		0 9 3.4	H		19.412 //
			ジオイド高		39.635
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	。 ’ ”	m	
④ B164	84 16 14.6	38.477	
④ B151	255 43 26.6	44.977	
④ B165	355 10 35.9	32.511	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鋳
			B166

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B167

緯 度 36 0 34.2382 X m 1 085.633
 経 度 139 34 36.2861 Y -23 129.780
 真北方向角 0 9 3.1 H m 19.447
 ジオイド高 39.633
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B169	83 44 25.2	m 32.819	
④ B152	267 14 13.9	51.162	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識 番 号	金属鋳	B167	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B168

	緯 度	36 0 32.7652	X	m	1 040.213
	経 度	139 34 36.6415	Y		-23 121.000
真北方向角		0 9 2.9	H	m	19.899
			ジオイド高		39.630
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B171	84 3 46.6	m 39.884	
③ 3-057	271 32 0.6	44.779	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鋳
			B168

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B169

緯 度 36 0 34.3571 X 1 089.211
 経 度 139 34 37.5885 Y -23 097.159
 真北方向角 0 9 2.3 H 19.377
 ジオイド高 39.632
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
④ B170	56 6 20.5	14.914	
④ B167	263 44 25.2	32.819	
④ B164	349 9 18.2	42.350	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識	番 号	金属鈹	B169

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B170

	緯 度	36 0 34.6280	X	m	1 097.527
	経 度	139 34 38.0819	Y		-23 084.781
真北方向角		0 9 2.0	H	m	19.419
			ジオイド高		39.632
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
		° ' "		m		
④	B178	79	3 49.2	25.399		
④	B171	176	17 29.1	53.306		
④	B169	236	6 20.5	14.914		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 号	金属鋲	B170

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B171

	緯 度	36 0 32.9025	X	m	1 044.338
	経 度	139 34 38.2252	Y		-23 081.334
				m	
真北方向角		0 9 1.9	H		19.966
			ジオイド高		39.629
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	° ' "	m	
④ B172	148 33 21.7	19.295	
④ B168	264 3 46.6	39.884	
④ B170	356 17 29.1	53.306	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鉾
			B171

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B172

	緯 度	36 0 32.3692	X	m	1 027.878
	経 度	139 34 38.6288	Y		-23 071.269
真北方向角		0 9 1.7	H	m	20.158
			ジ'オ'ト'高		39.628
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B173	179 18 19.6	m 22.065	
④ B171	328 33 21.7	19.295	
埋標型式	地 上	地——下	屋——上
標 識 番 号	金属鋳	B172	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B173

	緯 度	36 0 31.6534	X	m	1 005.817
	経 度	139 34 38.6418	Y		-23 071.002
真北方向角		0 9 1.7	H	m	20.061
			ジオイド高		39.627
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	° ' "	m	
④ B183	62 12 29.1	28.104	
④ B174	256 38 50.6	64.270	
④ B172	359 18 19.6	22.065	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鋳
			B173

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B174

	緯 度	36 0 31.1665	X	m	990.975
	経 度	139 34 36.1464	Y	-23	133.529
真北方向角		0 9 3.1	H	m	20.114
			ジット高		39.628
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
④ B173 ④ B156		° ' " 76 38 50.6 321 11 48.4		m 64.270 29.450		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	金属鋳	B174

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B175

緯 度 36 0 37.3799 X m 1 182.237
 経 度 139 34 39.5997 Y -23 046.553
 真北方向角 0 9 1.1 H m 19.610 ✓
 ジオイド高 39.635
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
④ B189	71 53 53.9	m 57.064	
④ B163	259 35 34.7	64.545	
④ B162	326 19 41.1	40.745	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標 識 号 金属鋳 B175

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B176

	緯 度	36 0 35.8173	X	m	1 134.101
	経 度	139 34 39.2790	Y		-23 054.710
				m	
真北方向角		0 9 1.3	H		19.444 ✓
			ジオイド高		39.633
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B177	78 18 44.1	m 36.219	
④ B164	266 15 19.4	50.530	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鋳
			B176

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B177

	緯 度	36 0 36.0584	X	m	1 141.438
	経 度	139 34 40.6946	Y		-23 019.245
				m	
真北方向角		0 9 0.5	H		19.462
			ジイト高		39.632
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
④ B190	79 20 47.1	m 53.394	
④ B176	258 18 44.1	36.219	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番 号	金属鈑	B177	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B178

	緯 度	36 0 34.7865	X	m	1 102.346
	経 度	139 34 39.0773	Y		-23 059.846
				m	
真北方向角		0 9 1.4	H		19.340
			ジオイド高		39.631
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	° ' "	m	
④ B179	82 41 0.2	25.427	
④ B181	176 54 57.0	52.956	
④ B170	259 3 49.2	25.399	
埋標型式	地 上 地 下 屋 上	標 識 番 号	金属鋳
B178			

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B179

	緯 度	36 0 34.8937	X	m	1 105.584
	経 度	139 34 40.0840	Y		-23 034.628
				m	
真北方向角		0 9 0.8	H		19.383 ✓
			ジット高		39.631
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	° ' "	m	
④ B180	94 1 28.8	24.052	
④ B184	172 20 59.2	36.493	
④ B178	262 41 0.2	25.427	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鋳
			B179

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B180

	緯 度	36 0 34.8410	X	m	1 103.896
	経 度	139 34 41.0423	Y		-23 010.638
				m	
真北方向角		0 9 0.3	H		19.428
			ジョット高		39.630
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
				縮尺係数 0.999907		
④　B186 ④　B179		°　'　" 67 14 50.7 274　1 28.8		m 31.234 24.052		
埋標型式	地　上	地　下	屋　上	標　識　番	金属鋳	B180

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B181

	緯 度	36 0 33.0711	X	m	1 049.471
	経 度	139 34 39.1966	Y		-23 056.997
				m	
真北方向角		0 9 1.4	H		19.701
			ジッド高		39.629
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B182	87 5 39.9	m 12.838	
④ B178	356 54 57.0	52.956	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番	金属鋳
			B181

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B182

	緯 度	36 0 33.0933	X	m	1 050.122
	経 度	139 34 39.7085	Y		-23 044.176
				m	
真北方向角		0 9 1.1	H		19.819
			ジオイド高		39.628
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B183	183 36 15.6	m 31.267	
④ B181	267 5 39.9	12.838	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番	金属鋳
			B182

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B183

	緯 度	36 0 32.0807	X	m	1 018.919
	経 度	139 34 39.6333	Y		-23 046.142
				m	
真北方向角		0 9 1.1	H		20.072
			ジoid高		39.627
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B182	3 36 15.6	m 31.267	
④ B185	84 23 20.4	45.029	
④ B173	242 12 29.2	28.104	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番	号	金属鋳	B183

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B184

	° ' "		m
緯 度	36 0 33.7206	X	1 069.419
経 度	139 34 40.2818	Y	-23 029.770
			m
真北方向角	0 9 0.7	H	19.557 //
		ジット高	39.629
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
④ B187	° ' "	m	
	80 28 20.9	56.120	
④ B179	352 20 59.2	36.493	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
		標 識 番 号	金属鋳
			B184

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B185

	緯 度	36 0 32.2273	X	m	1 023.322
	経 度	139 34 41.4223	Y		-23 001.333
				m	
真北方向角	0 9 0.0	H			20.017
		ジイト高			39.625
		柱石長			

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B188	74 13 30.1	m 34.648	
④ B183	264 23 20.4	45.029	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 番	識 号	金属鋳	B185

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B186

	緯 度	36 0 35.2353	X	m	1 115.974
	経 度	139 34 42.1912	Y		-22 981.837
				m	
真北方向角		0 8 59.6	H		19.514 ≒
			ジオイド高		39.629
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	° ' "	m	
④ B191	82 59 48.2	31.002	
④ B187	168 45 27.2	38.000	
④ B180	247 14 50.7	31.234	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鋳
			B186

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B187

	緯 度	36 0 34.0267	X	m	1 078.707
	経 度	139 34 42.4909	Y		-22 974.429
真北方向角		0 8 59.4	H	m	19.733
			ジオイド高		39.627
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B188	172 1 45.5	m 46.419	
④ B184	260 28 20.9	56.120	
④ B186	348 45 27.1	38.000	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鋳
			B187

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B188

	緯 度	36 0 32.5358	X	m	1 032.740
	経 度	139 34 42.7527	Y		-22 967.993
				m	
真北方向角		0 8 59.3	H		20.064 ≡
			ジオイド高		39.625
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
	° ' "	m	
③ 3-058	62 11 2.8	56.010	
④ B185	254 13 30.1	34.648	
④ B187	352 1 45.5	46.419	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番	金属鉾
			B188

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B189

	緯 度	36 0 37.9597	X	m	1 199.966
	経 度	139 34 41.7638	Y		-22 992.318
				m	
真北方向角		0 8 59.9	H		19.767 ✓
			ジオイド高		39.634
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	° ' "	m	
④ B203	77 44 32.6	44.083	
④ B190	152 18 13.9	54.960	
④ B175	251 53 53.9	57.064	
③ 3-055	322 1 59.5	70.030	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鉾
			B189

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B190

	緯 度	36 0 36.3831	X	1 151.308
	経 度	139 34 42.7889	Y	-22 966.776
				m
真北方向角	0 8 59.3	H	19.626	✓
		ジイト高	39.631	
		柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999906	
	° ' "	m	
④ B191	153 32 8.6	35.251	
④ B177	259 20 47.2	53.394	
④ B189	332 18 13.9	54.960	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 番	識 号	金属鋳	B190

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B191

	緯 度	36 0 35.3606	X	m	1 119.754
	経 度	139 34 43.4195	Y		-22 951.069
				m	
真北方向角		0 8 58.9	H		19.832 ✓
			ジオイド高		39.628
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999906	
	° ' "	m	
③ 3-058	151 49 29.0	69.070	
④ B186	262 59 48.2	31.002	
④ B190	333 32 8.5	35.251	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識	番 号	金属鋳	B191

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B192

	緯 度	36 0 41.7311	X	1 316.222
	経 度	139 34 41.3754	Y	-23 001.739
				m
真北方向角	0 9 0.1	H		20.082
		ジオイド高		39.640
		柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	緯 度	m	
④ B194	71 53 42.4	47.511	
④ B193	150 40 46.5	56.540	
④ B124	338 47 53.9	60.081	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属板
			B192

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B193

	緯 度	36 0 40.1341	X	m	1 266.929
	経 度	139 34 42.4862	Y		-22 974.054
				m	
真北方向角		0 8 59.4	H		20.128
			ジイト高		39.636
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B196	68 58 52.2	m 35.370	
③ 3-055	259 8 54.2	62.466	
④ B192	330 40 46.5	56.540	

埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	金属鋳	B193
------	-----	----------------	----------------	---------	-----	------

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B194

	緯 度	36 0 42.2140	X	m	1 330.985
	経 度	139 34 43.1772	Y		-22 956.584
				m	
真北方向角		0 8 59.0	H		20.142
			ジオイド高		39.639
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B197	86 1 57.1	m 26.070	
④ B195	164 37 28.9	32.192	
④ B192	251 53 42.4	47.511	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 号	金属板
			B194

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B195

	緯 度	36 0 41.2076	X	m	1 299.948
	経 度	139 34 43.5213	Y		-22 948.050
				m	20.051
真北方向角	0 8 58.8	H	ジオイド高		39.637
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B196	160 58 49.5	m 21.509	
④ B194	344 37 28.9	32.192	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鈔
			B195

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B196

	緯 度	36 0 40.5485	X	1 279.614
	経 度	139 34 43.8033	Y	-22 941.040
				m
真北方向角	0 8 58.7	H	20.041	≒
		ジオイド高	39.636	
		柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
	緯 度	m	
④ B201	83 13 55.1	43.700	
④ B204	162 38 48.0	71.173	
④ B193	248 58 52.2	35.370	
④ B195	340 58 49.5	21.509	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鉾
			B196

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B197

	緯 度	36 0 42.2747	X	m	1 332.788
	経 度	139 34 44.2156	Y		-22 930.579
真北方向角		0 8 58.4	H	m	20.064
			シオト高		39.638
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999906	
④ B198	59 33 33.2	m 18.510	
④ B194	266 1 57.1	26.070	
④ B130	337 19 41.3	50.616	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番 号	金属鋲	B197	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B198

	緯 度	36 0 42.5803	X	m	1 342.166
	経 度	139 34 44.8519	Y		-22 914.622
	真北方向角	0 8 58.1	H	m	19.965
			ジイト高		39.638
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B199	87 17 55.2	m 28.925	
④ B200	162 20 34.2	29.447	
④ B197	239 33 33.2	18.510	
埋標型式	地 上	地—干	屋—土
標 識 番	号	金属鋳	B198

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平18 関公 第154号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B199

	緯 度	36 0 42.6270	X	m	1 343.529
	経 度	139 34 46.0056	Y		-22 885.731
真北方向角		0 8 57.4	H	m	19.759 ✓
			ジット高		39.637
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999906		
		° ' "		m		
④ B134		69 6 26.5		63.424		
④ B202		156 14 14.5		55.414		
④ B198		267 17 55.2		28.925		
④ B131		350 28 5.3		47.831		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	金属鋳	B199

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B200

	緯 度	36 0 41.6707	X	m	1 314.109
	経 度	139 34 45.2115	Y		-22 905.691
				m	
真北方向角		0 8 57.9	H		19.910 ≒
			ジオイド高		39.636
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
				縮尺係数 0.999906		
④　B201 ④　B198		°　'　" 164 40 26.7 342 20 34.2		m 30.430 29.447		
埋標型式	地　　上	地　　下	屋　　上	標　　識 番　　号	金属鋳	B200

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」