

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B201

	緯 度	36 0 40.7192	X	1 284.764
	経 度	139 34 45.5357	Y	-22 897.649
真北方向角		0 8 57.7	H	19.846
			ジオイド高	39.635
			柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B202	76 45 53.6	35.182	
④ B196	263 13 55.1	43.700	
④ B200	344 40 26.7	30.430	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識 番 号	金属鈹	B201	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B202

	緯 度	36 0 40.9834	X	m	1 292.818
	経 度	139 34 46.9025	Y		-22 863.405
	真北方向角	0 8 56.9	H	m	19.751
			ジオイド高		39.634
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
	° ' "	m	
④ B206	162 11 6.5	66.474	
④ B201	256 45 53.6	35.182	
④ B199	336 14 14.5	55.414	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識 番 号	金属鋳	B202	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B203

	緯 度	36 0 38.2670	X	m	1 209.324
	経 度	139 34 43.4831	Y		-22 949.244
真北方向角		0 8 58.9	H	m	19.618 ✓
			ジオイド高		39.633
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999906	
④ B204	85 24 35.0	m 29.527	
④ B207	153 26 58.7	58.200	
④ B189	257 44 32.6	44.083	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識 番 号	金属鋳	B203	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B204

緯 度 36 0 38.3462 X 1 211.687 m
 経 度 139 34 44.6581 Y -22 919.814 m
 真北方向角 0 8 58.2 H 19.586 m
 ジオイド高 39.632 m
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999906	
④ B205	69 28 1.9	38.726 m	
④ B203	265 24 35.0	29.527	
④ B196	342 38 48.0	71.173	
埋標型式	地 上 地 下 屋 上	標 識 番 号	金属鋳
			B204

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B205

	緯 度	36 0 38.7899	X	1 225.268
	経 度	139 34 46.1049	Y	-22 883.552
				m
真北方向角	0 8 57.3	H	19.630	✓
		ジオイド高	39.631	
		柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
	° ' "	m	
④ B206	83 58 50.9	40.711	
④ B208	165 4 49.5	63.175	
④ B204	249 28 1.9	38.726	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鉾
			B205

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B206

	緯 度	36 0 38.9319	X	m	1 229.537
	経 度	139 34 47.7212	Y		-22 843.069
真北方向角		0 8 56.4	H	m	19.718
			ジイト' 高		39.630
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999906		
		° ' "		m		
④ B220		72 13 2.9		63.197		
④ B209		153 9 51.4		58.564		
④ B205		263 58 50.9		40.711		
④ B202		342 11 6.5		66.474		

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平18 関公 第154号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B207

	緯 度	36 0 36.5801	X	m	1 157.267
	経 度	139 34 44.5273	Y		-22 923.232
				m	
真北方向角		0 8 58.2	H		19.846
			ジオイド高		39.629
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
	° ' "	m	
④ B208	82 54 22.9	56.380	
④ B210	153 1 6.2	29.440	
④ B203	333 26 58.7	58.200	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鋳
			B207

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B208

	緯 度	36 0 36.8107	X	m	1 164.228
	経 度	139 34 46.7608	Y		-22 867.288
	真北方向角	0 8 56.9	H	m	19.927
			ジイト高		39.628
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B209	75 32 46.3	m 52.315	
④ B207	262 54 22.9	56.380	
④ B205	345 4 49.5	63.175	
埋標型式	地 上	地—干	屋—土
標 識 番	号	金属鋳	B208

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平18 関公 第154号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B209

	緯 度	36 0 37.2387	X	m	1 177.285
	経 度	139 34 48.7823	Y		-22 816.634
				m	
真北方向角		0 8 55.7	H		19.967
			ジイト高		39.627
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
	° ' "	m	
④ B217	165 9 52.7	51.673	
④ B208	255 32 46.3	52.315	
④ B206	333 9 51.4	58.564	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番	金属鉾
			B209

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B210

	緯 度	36 0 35.7300	X	m	1 131.033
	経 度	139 34 45.0634	Y		-22 909.876
				m	
真北方向角		0 8 57.9	H		19.960 ≡
			ジイト高		39.628
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
	° ' "	m	
④ B211	80 44 1.9	40.630	
④ B213	152 57 7.0	18.777	
④ B207	333 1 6.2	29.440	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識 番 号	金属鋲	B210	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B211

	緯 度	36 0 35.9457	X	m	1 137.575
	経 度	139 34 46.6640	Y		-22 869.780
真北方向角		0 8 57.0	H	m	20.076
			ジイト高		39.627
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B212	161 7 14.4	m 20.342	
④ B210	260 44 1.9	40.630	
埋標型式	地 上	地—下	屋—上
標 識 番 号	金属鋳	B211	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B212

	緯 度	36 0 35.3218	X	m	1 118.329
	経 度	139 34 46.9289	Y		-22 863.199
真北方向角		0 8 56.8	H	m	20.111
			ジイト高		39.625
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B217	81 25 51.0	m 60.475	
④ B213	263 59 9.9	38.354	
④ B211	341 7 14.4	20.342	

埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	金属鋳	B212
------	-----	----------------	----------------	---------	-----	------

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B213

	緯 度	36 0 35.1882	X	m	1 114.311
	経 度	139 34 45.4061	Y		-22 901.338
				m	
真北方向角		0 8 57.7	H		20.035
			ジイト高		39.626
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
	° ' "	m	
④ B212	83 59 9.9	38.354	
④ B214	148 31 6.2	63.280	
④ B210	332 57 6.9	18.777	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識 番 号	金属鋲	B213	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B214

	緯 度	36 0 33.4401	X	1 060.351
	経 度	139 34 46.7314	Y	-22 868.295
				m
真北方向角	0 8 56.9	H	20.238	✓
		ジョイド高	39.623	
		柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999906	
④ B215	66 4 14.8	47.838	
③ 3-058	268 18 50.2	50.191	
④ B213	328 31 6.2	63.280	
埋標型式	地 上	地——干 屋——土	標 識 号 金属鋳
B214			

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 B215

	緯度	36 0 34.0733	X	m	1 079.752
	経度	139 34 48.4754	Y		-22 824.572
				m	
真北方向角		0 8 55.9	H		20.397
			ジオイド高		39.622
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B216	80 31 35.3	m 38.095	
④ B214	246 4 14.8	47.838	
埋標型式	地上	地下	屋上
		標 識 番 号	金属鈺
			B215

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平18 関公 第154号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B216

	緯 度	36 0 34.2799	X	m	1 086.022
	経 度	139 34 49.9753	Y		-22 787.000
	真北方向角	0 8 55.0	H	m	20.120 ≡
			ジット高		39.621
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
② 2-06	81 20 18.0	m 49.347	
④ B215	260 31 35.3	38.095	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番	金属鋳
			B216

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B217

	緯 度	36 0 35.6192	X	m	1 127.339
	経 度	139 34 49.3158	Y		-22 803.405
				m	
真北方向角		0 8 55.4	H		20.227
			ジイト高		39.624
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B218	77 30 9.2	m 55.629	
④ B212	261 25 51.0	60.475	
④ B209	345 9 52.7	51.673	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属板
			B217

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平18 関公 第154号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B218

	緯 度	36 0 36.0143	X	m	1 139.376
	経 度	139 34 51.4834	Y		-22 749.099
				m	
真北方向角		0 8 54.1	H		20.079
			ジオイド高		39.623
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999906	
② 2-06	166 40 21.8	m 47.198	
④ B217	257 30 9.2	55.629	
④ B219	335 4 23.5	73.226	
埋標型式	地 上	地——干	屋——主
標 識 番	号	金属鋳	B218

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B219

	緯 度	36 0 38.1662	X	m	1 205.774
	経 度	139 34 50.2441	Y		-22 779.958
				m	
真北方向角		0 8 54.9	H		19.587 ✓
			ジオイド高		39.627
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B218	155 4 23.5	m 73.226	
④ B220	356 5 37.9	43.166	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識 番 号	金属鈺	B219	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B220

	緯 度	36 0 39.5631	X	1 248.836
	経 度	139 34 50.1222	Y	-22 782.898
				m
真北方向角	0 8 55.0	H	19.514	✓
		ジオイド高	39.629	
		柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
	° ' "	m	
④ B219	176 5 37.9	43.166	
④ B206	252 13 2.9	63.197	
④ B221	320 13 4.9	35.158	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
		標 識 番 号	金属鋳
			B220

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B221

	緯 度	36 0 40.4378	X	1 275.851
	経 度	139 34 49.2211	Y	-22 805.392
				m
真北方向角	0 8 55.5	H	19.531	✓
		シオト高	39.631	
		柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999906	
④ B220	140 13 4.9	35.158	
③ 3-056	352 29 58.7	47.548	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 号	金属鋲	B221	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B222

	緯 度	36 0 43.2961	X	1 363.923
	経 度	139 34 49.4753	Y	-22 798.797
				m
真北方向角	0 8 55.3	H		19.708
		ジイト高		39.635
		柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999906	
④ B223	3 15 26.9	49.403	
③ 3-056	197 21 56.7	42.894	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識 番	金属鋳	B222	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平18 関公 第154号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B223

	緯 度	36 0 44.8966	X	m	1 413.242
	経 度	139 34 49.5823	Y		-22 795.990
				m	
真北方向角		0 8 55.3	H		19.799
			ジイト高		39.638
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999906	
④ B222	183 15 26.9	49.403	
④ B133	238 16 46.5	56.983	
④ B224	319 6 26.8	36.819	

埋標型式	地 上	地 干	屋 上	標 識 番 号	金属鈔	B223
------	-----	----------------	----------------	---------	-----	------

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B224

緯 度 36 0 45.7975 X 1 441.072 m
 経 度 139 34 48.6169 Y -22 820.091 m
 真北方向角 0 8 55.9 H 19.810 ≡
 ジオイド高 39.640
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999906	
④ B223	139 6 26.9	36.819	
④ B132	259 4 5.4	46.209	
④ B225	330 40 19.0	46.306	
埋標型式	地 上 地——干 屋——土	標 識 番 号 金属鋳	B224

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B225

	緯 度	36 0 47.1054	X	m	1 481.439
	経 度	139 34 47.7070	Y		-22 842.770
	真北方向角	0 8 56.4	H	m	19.865
			ジイト高		39.643
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B224	150 40 19.0	m 46.306	
④ B129	249 44 50.3	42.409	
④ B226	317 6 58.1	28.497	

埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	金属鋳	B225
------	-----	-----	-----	---------	-----	------

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B226

	緯 度	36 0 47.7813	X	m	1 502.318
	経 度	139 34 46.9304	Y		-22 862.161
				m	
真北方向角		0 8 56.9	H		19.891
			シット高		39.644
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999906	備 考
④ B225	137 6 58.1	m 28.497	
④ B227	295 58 43.6	17.795	
埋標型式	地 上	地——下	屋——主
標 識 番 号	金属鋳	B226	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B227

	緯 度	36 0 48.0328	X	m	1 510.112
	経 度	139 34 46.2908	Y		-22 878.156
				m	
真北方向角		0 8 57.2	H		19.906 ≡
			ジオイド高		39.645
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距　　離		
				縮尺係数 0.999906		
		°　'　"		m		
④　B226		115 58 43.6		17.795		
④　B123		259 21 10.3		16.241		
						</

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」