

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B1

	緯 度	36 1 5.4063	X	m	2 047.411
	経 度	139 34 18.1287	Y		-23 581.863
	真北方向角	0 9 13.9	H	m	13.807 ≧
			ジオイド高		39.696
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮尺係数 0.999907		
④ B2 ③ 3-048		° ' "	m	37.368 29.759	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	金属鋳
					B1

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B2

	緯 度	36 1 5.8890	X	m	2 062.196
	経 度	139 34 19.4977	Y		-23 547.549
真北方向角		0 9 13.1	H	m	13.659
			ジ'オ'ト' 高		39.695
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮尺係数 0.999907		
④ B3 ④ B1		° ' '' 113 34 4.7 246 41 22.3	m 50.988 37.368		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	金属鋳
					B2

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B3

	緯 度	36 1 5.2316	X	m	2 041.811
	経 度	139 34 21.3663	Y		-23 500.818
	真北方向角	0 9 12.0	H	m	14.199 ≒
			ジオイド高		39.692
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距　　離		
				縮尺係数 0.999907		
		° ′ ″		m		
④ B4		55 38 20.0		44.748		
④ B2		293 34 4.7		50.988		

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B4

	緯 度	36 1 6.0543	X	m	2 067.065
	経 度	139 34 22.8388	Y		-23 463.882
真北方向角		0 9 11.1	H	m	15.842
			ジオイド高		39.692
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
		。 ’ ”		m		
④ B5		111 39 4.1		92.659		
④ B9		152 23 56.4		35.586		
④ B3		235 38 20.0		44.748		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	金属鋳	B4

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B5

	緯 度	36 1 4.9525	X	m	2 032.881
	経 度	139 34 26.2818	Y		-23 377.768
				m	
真北方向角		0 9 9.1	H		18.038
			ジオイド高		39.688
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B6	157 17 11.8	m 44.747	
④ B4	291 39 4.1	92.659	
埋標型式	地 上 地 下 屋 上	標 識 番 号	金属鋳
			B5

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B6

	緯 度	36 1 3.6148	X	m	1 991.608
	経 度	139 34 26.9762	Y		-23 360.492
				m	
真北方向角		0 9 8.7	H		18.668
			ジオイド高		39.685
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B7	139 8 7.1	m 50.529	
④ B5	337 17 11.8	44.747	
埋標型式	地 上 地 下 屋 上	標 識 番 号 金属鋳	B6

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B7

	緯 度	36 1 2.3779	X	m	1 953.399
	経 度	139 34 28.3006	Y		-23 327.435
真北方向角		0 9 7.9	H	m	19.176
			ジオイド高		39.682
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距　　離		
				縮尺係数 0.999907		
		°　'　"		m		
④　B8		142	5 23.7	48.729		
④　B11		254	8 33.4	52.350		
④　B6		319	8 7.1	50.529		

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B8

緯 度 36 1 1.1331 X m 1 914.956
 経 度 139 34 29.5004 Y -23 297.497
 真北方向角 0 9 7.2 H m 19.255
 ジオイド高 39.679
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
③ 3-049	128 6 35.1	m 41.800	
④ B7	322 5 23.7	48.729	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 番	識 号	金属板	B8

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B9

	緯 度	36 1 5.0325	X	m	2 035.532
	経 度	139 34 23.5006	Y		-23 447.395
	真北方向角	0 9 10.7	H	m	15.396
			ジオイド高		39.690
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	。 ’ ”	m	
④ B10	150 33 47.1	48.816	
④ B14	240 22 26.7	39.377	
④ B4	332 23 56.4	35.586	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鋳
			B9

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B10

	。 ’ ”		m
緯 度	36 1 3.6553	X	1 993.022
経 度	139 34 24.4633	Y	-23 423.406
			m
真北方向角	0 9 10.1	H	16.208 //
		ジオイド高	39.687
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
④ B11	。 ’ ” 139 46 13.4	m 70.640	
④ B9	330 33 47.1	48.816	
埋標型式	地 上 地——干 屋——土	標 識 番 号	金属鋳
			B10

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 B11

	緯 度	36 1 1.9095	X	m	1 939.096
	経 度	139 34 26.2910	Y		-23 377.788
				m	
真北方向角		0 9 9.0	H		17.430
			ジオイド高		39.683
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
		° ' "		m		
④ B7		74 8 33.4		52.350		
④ B12		148 10 57.0		43.876		
④ B17		239 14 55.3		51.343		
④ B10		319 46 13.3		70.640		
埋標型式	地 上	地	下	標 識 号	金属鈹	B11

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B12

	緯 度	36 1 0.7019	X	m	1 901.817
	経 度	139 34 27.2188	Y		-23 354.658
				m	
真北方向角		0 9 8.5	H		18.121 ≡
			ジオイド高		39.680
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距　　離		
				縮尺係数 0.999907		
④ B13 ④ B11		° ' "		m 66.975 43.876		
埋標型式	地　　上	地　　下	屋　　上	標　　識 番　　号	金属鋳	B12

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B13

	緯 度	36 0 58.7964	X	m	1 843.007
	経 度	139 34 28.5045	Y		-23 322.623
				m	
真北方向角		0 9 7.7	H		19.146 ✓
			ジオイド高		39.676
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
	° ' "	m	
③ 3-049	51 29 40.5	74.139	
④ B40	167 22 18.8	56.410	
④ B21	242 51 25.3	55.939	
④ B12	331 25 17.9	66.975	
埋標型式	地 上	地 下	標 識 号
			金属鋳
			B13

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B14

	緯 度	36 1 4.3980	X	m	2 016.068
	経 度	139 34 22.1357	Y		-23 481.622
				m	
真北方向角		0 9 11.5	H		15.242
			ジオイド高		39.691
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B9	60 22 26.7	m 39.377	
④ B15	149 8 5.1	40.093	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
		標 識 番 号	金属鋳
			B14

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B15

	緯 度	36 1 3.2832	X	m	1 981.656
	経 度	139 34 22.9608	Y		-23 461.055
				m	
真北方向角		0 9 11.0	H		15.125 ≡
			ジオイド高		39.688
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B16	158 6 53.2	m 41.671	
④ B14	329 8 5.1	40.093	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標 識 号 金属鋳

B15

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B16

	緯 度	36 1 2.0300	X	m	1 942.992
	経 度	139 34 23.5853	Y		-23 445.523
				m	
真北方向角		0 9 10.6	H		15.276 ㄥ
			ジオイド高		39.686
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B17	141 55 28.1	m 38.298	
④ B15	338 6 53.2	41.671	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標 識 番 号 金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B17

	緯 度	36 1 1.0539	X	m	1 912.846
	経 度	139 34 24.5317	Y		-23 421.907
				m	
真北方向角		0 9 10.1	H		15.518
			ジオイド高		39.683
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
		° ' "		m		
④ B11		59 14 55.3		51.343		
④ B18		189 20 45.3		29.991		
④ B16		321 55 28.1		38.298		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 号	金属鋳	B17

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B18

	緯 度	36 1 0.0934	X	m	1 883.256
	経 度	139 34 24.3404	Y		-23 426.777
				m	
真北方向角		0 9 10.2	H		15.927 ≪
			ジオイド高		39.682
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
④ B17 ④ B19		° ' " 9 20 45.3 194 24 35.1		m 29.991 32.688		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 号	金属鈹	B18

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B19

	緯 度	36 0 59.0655	X	m	1 851.599
	経 度	139 34 24.0189	Y		-23 434.911
				m	
真北方向角		0 9 10.4	H		16.276 //
			ジオイド高		39.681
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
④ B18 ④ B20		° ' '' 14 24 35.1 156 50 27.2		m 32.688 54.541		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	金属鋳	B19

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B21

緯 度 36 0 57.9642 X m 1 817.490
 経 度 139 34 26.5193 Y -23 372.396
 真北方向角 0 9 8.9 H m 18.291
 ジオイド高 39.677
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B13	62 51 25.3	m 55.939	
④ B26	147 15 38.6	64.801	
④ B20	248 40 30.4	44.089	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標 識 番	金属鈹	B21	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B22

	緯 度	36 0 55.9621	X	m	1 755.947
	経 度	139 34 24.1329	Y		-23 432.312
				m	
真北方向角		0 9 10.3	H		16.024
			ジオイド高		39.676
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
④ B23	62 41 51.2	m 43.238	
④ B24	149 34 14.0	31.832	
③ 3-050	348 20 34.8	43.658	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標 識 番 号
		金属鋳	B22

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B23

	° ' "		m
緯 度	36 0 56.6088	X	1 775.778
経 度	139 34 25.6651	Y	-23 393.894
			m
真北方向角	0 9 9.4	H	16.984 ≡
		ジオイド高	39.676
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
④ B25	° ' "	m	
	155 54 17.3	36.990	
④ B22	242 41 51.2	43.238	
埋標型式	地 上	地 下	土 中
		標 識 番 号	金属鋳
			B23

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B24

	緯 度	36 0 55.0730	X	m	1 728.502
	経 度	139 34 24.7796	Y		-23 416.191
				m	
真北方向角		0 9 9.9	H		16.365 //
			ジオイド高		39.674
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
④ B25 ④ B27 ④ B22		° ' "		m 39.766 38.741 31.832		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	金属鋳	B24

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B25

	緯 度	36 0 55.5146	X	m	1 742.014
	経 度	139 34 26.2718	Y		-23 378.794
真北方向角		0 9 9.0	H	m	16.863 ≒
			ジョイド 高		39.674
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B26	63 9 16.0	m 46.450	
④ B24	250 8 7.7	39.766	
④ B23	335 54 17.3	36.990	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
		標 識 番 号	金属鉾
			B25

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B26

	緯 度	36 0 56.1987	X	m	1 762.988
	経 度	139 34 27.9246	Y		-23 337.354
				m	
真北方向角	0 9 8.1	H			17.477 ≒
		ジオイド高			39.673
		柱石長			

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	。 ’ ”	m	
④ B29	159 28 12.0	40.736	
④ B25	243 9 16.0	46.450	
④ B21	327 15 38.6	64.801	
埋標型式	地 上 地——干 屋——土	標 識 番 号	金属鋳
			B26

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基準点成果表

(座標系 9)

4級基準点 B27

	緯度	36 0 54.0510	X	m	1 696.947
	経度	139 34 25.6803	Y		-23 393.724
真北方向角		0 9 9.4	H	m	16.451
			ジッド高		39.672
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
④ B28 ④ B30 ④ B24		° ' "		m		
		70 31 51.1		35.541		
		141 49 10.7		46.316		
		324 32 57.5		38.741		
埋標型式	地 上	地 下	土 中	標 識 号	金属板	B27

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平18 関公 第154号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B28

	緯 度	36 0 54.4382	X	m	1 708.791
	経 度	139 34 27.0172	Y		-23 360.218
	真北方向角	0 9 8.6	H	m	16.691 ≡
			ジ'オ'ド' 高		39.671
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮尺係数 0.999907		
④ B29		66 37 55.3	m 40.473		
④ B27		250 31 51.1	35.541		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	金属鋲
					B28

B28

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B29

	緯 度	36 0 54.9623	X	m	1 724.843
	経 度	139 34 28.4992	Y		-23 323.069
真北方向角		0 9 7.7	H	m	16.997 ≍
			ジオイド高		39.671
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
		° ' "		m		
④ B41		55 17 20.2		42.570		
④ B31		143 46 31.4		36.717		
④ B28		246 37 55.3		40.473		
④ B26		339 28 12.0		40.736		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	金属鈹	B29

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B30

	緯 度	36 0 52.8723	X	m	1 660.543
	経 度	139 34 26.8275	Y		-23 365.097
				m	
真北方向角		0 9 8.7	H		16.527 //
			ジョイド高		39.669
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
	° ' "	m	
④ B31	61 26 31.5	72.557	
④ B32	139 4 26.7	45.909	
④ B27	321 49 10.7	46.316	
埋標型式	地 上 地 下 屋 上	標 識 番 号	金属鋳
			B30

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B31

	緯 度	36 0 54.0031	X	m	1 695.225
	経 度	139 34 29.3688	Y		-23 301.373
真北方向角		0 9 7.2	H	m	17.059
			ジオイド高		39.668
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B33	152 2 24.6	m 33.212	
④ B30	241 26 31.5	72.557	
④ B29	323 46 31.4	36.717	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 識	番 号	金属鋳	B31

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B32

	緯 度	36 0 51.7495	X	m	1 625.859
	経 度	139 34 28.0322	Y		-23 335.026
				m	
真北方向角		0 9 8.0	H		16.671
			ジオイド高		39.666
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
④ B33 ④ B34 ④ B30		° ' '' 50 52 40.1 142 27 30.3 319 4 26.7		m 63.453 27.225 45.909		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	金属鋳	B32

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B33

	緯 度	36 0 53.0527	X	m	1 665.893
	経 度	139 34 29.9938	Y		-23 285.803
				m	
真北方向角		0 9 6.8	H		17.082 //
			ジオイド高		39.666
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B35	166 57 8.2	m 30.792	
④ B32	230 52 40.1	63.453	
④ B31	332 2 24.6	33.212	
埋標型式	地 上	地——下	屋——上
標 番	識 号	金属鋳	B33

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B34

	緯 度	36 0 51.0505	X	m	1 604.274
	経 度	139 34 28.6969	Y		-23 318.438
				m	
真北方向角	0 9 7.6	H			16.739 ≡
		ジオイド高			39.665
		柱石長			

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
		° ' "		m		
④ B35		51 22 43.6		50.672		
④ B38		132 30 31.5		41.143		
④ B32		322 27 30.3		27.225		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	金属鋳	B34

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B35

	緯 度	36 0 52.0801	X	m	1 635.899
	経 度	139 34 30.2746	Y		-23 278.852
				m	
真北方向角		0 9 6.7	H		17.223 //
			ジオイド高		39.665
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
		° ' "		m		
④ B43		53 37 37.3		57.975		
④ B39		157 25 6.6		41.945		
④ B34		231 22 43.6		50.672		
④ B33		346 57 8.2		30.792		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	金属鋳	B35

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B36

	緯 度	36 0 49.5733	X	m	1 558.827
	経 度	139 34 27.5217	Y		-23 347.985
真北方向角		0 9 8.3	H	m	16.446
			ジオイド高		39.664
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
② 2-04	7 34 52.7	m 26.581	
④ B37	97 57 46.4	26.583	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上	標 識 番 号
		金属鋳	B36

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B37

	緯 度	36 0 49.4561	X	m	1 555.144
	経 度	139 34 28.5735	Y		-23 321.660
	真北方向角	0 9 7.7	H	m	16.605 ≒
			ジョイド高		39.662
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B38	57 33 1.0	m 39.760	
④ B36	277 57 46.4	26.583	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
		標 識 番 号	金属鋳
			B37

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B38

	緯 度	36 0 50.1512	X	m	1 576.476
	経 度	139 34 29.9111	Y		-23 288.111
	真北方向角	0 9 6.9	H	m	17.030
			ジ'オ'ト'高		39.662
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距　　離		
				縮尺係数 0.999907		
		°　'　"		m		
④	B39	50	47	4.8	32.740	
③	3-052	160	45	10.4	59.403	
④	B37	237	33	1.0	39.760	
④	B34	312	30	31.4	41.143	
埋標型式	地　　上	地　　下	屋　　上	標　　識 番　　号	金属鋳	B38

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4級基準点 B39

	緯 度	36 0 50.8249	X	m	1 597.174
	経 度	139 34 30.9219	Y		-23 262.747
真北方向角		0 9 6.3	H	m	17.291
			ジオイド高		39.662
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B38	230 47 4.8	m 32.740	
④ B35	337 25 6.6	41.945	
埋標型式	地 上	地——干	屋——土
標 番	識 号	金属鋳	B39

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B40

	緯 度	36 0 57.0116	X	m	1 787.968
	経 度	139 34 29.0028	Y		-23 310.292
真北方向角		0 9 7.4	H	m	18.987
			ジオイド高		39.673
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B41	150 15 50.9	m 44.788	
④ B13	347 22 18.8	56.410	
埋標型式	地 上	地——下	屋——土
		標 識 番 号	金属鋳
			B40

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B41

	緯 度	36 0 55.7517	X	1 749.081
	経 度	139 34 29.8941	Y	-23 288.079
真北方向角	0 9 6.9	H	18.939	≒
		ジオイド高	39.671	
		柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B48	67 27 45.1	60.536	
④ B42	153 22 7.9	54.478	
④ B29	235 17 20.2	42.570	
④ B40	330 15 50.9	44.788	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識	金属鋳
		番 号	B41

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B42

緯 度 36 0 54.1739 X m 1 700.387
 経 度 139 34 30.8744 Y -23 263.662
 真北方向角 0 9 6.3 H 18.661
 ジオイド高 39.667
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B43	133 43 14.4	m 43.569	
④ B41	333 22 7.9	54.478	
埋標型式	地 上 地 下 屋 上	標 識 番 号	金属鋳 B42

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B43

	° ' "		m
緯 度	36 0 53.1996	X	1 670.278
経 度	139 34 32.1351	Y	-23 232.176
			m
真北方向角	0 9 5.6	H	18.562
		ジオイド高	39.665
		柱石長	

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
		° ' "		m		
④ B50		54 3 49.4		52.268		
④ B44		167 26 16.8		47.474		
④ B35		233 37 37.3		57.975		
④ B42		313 43 14.4		43.569		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	金属鋳	B43

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B44

	緯 度	36 0 51.6971	X	m	1 623.945
	経 度	139 34 32.5523	Y		-23 221.852
				m	
真北方向角	0 9 5.3	H			18.595
		ジオイド高			39.662
		柱石長			

視準点の名称		平均方向角	距 離		
			縮尺係数 0.999907	備 考	
		。 ’ ”	m		
④	B45	58 7 16.3	47.051		
④	B58	141 27 39.8	66.256		
④	B43	347 26 16.8	47.474		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	金属板
					B44

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B45

	緯 度	36 0 52.5067	X	m	1 648.791
	経 度	139 34 34.1452	Y		-23 181.902
	真北方向角	0 9 4.4	H	m	18.728
			ジョット高		39.662
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距　　離		
				縮尺係数 0.999907		
④　B56 ④　B44		°　'　" 55 26 8.6 238 7 16.3		m 45.830 47.051		
埋標型式	地　上	地　下	屋　上	標　識　番	金属鋳	B45

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B46

緯 度 36 0 59.4208 X 1 862.007
 経 度 139 34 32.1675 Y -23 230.858
 真北方向角 0 9 5.6 H 19.398
 ジオイド高 39.674
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B51	142 34 21.8	65.902	
④ B47	233 45 2.1	46.891	
③ 3-049	308 48 57.8	43.324	
埋標型式	地 上 地 下 屋 上	標 識 番 号	金属鋳

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B47

	緯 度	36 0 58.5180	X	m	1 834.283
	経 度	139 34 30.6603	Y		-23 268.669
	真北方向角	0 9 6.5	H	m	19.286 ≒
			ジオイド高		39.674
			柱石長		

視準点の名称	平均方向角	距 離	
		縮尺係数 0.999907	備 考
④ B46	53 45 2.1	m 46.891	
④ B48	149 30 58.9	71.953	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	金属鋳
			B47

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B48

	緯 度	36 0 56.5093	X	m	1 772.282
	経 度	139 34 32.1245	Y		-23 232.171
				m	
真北方向角	0 9 5.6	H			19.086
		シオト' 高			39.670
		柱石長			

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
		。 ’ ”		m		
④ B51		47 52 59.1		55.766		
④ B49		154 30 44.3		37.597		
④ B41		247 27 45.1		60.536		
④ B47		329 30 58.9		71.953		
埋標型式	地 上	地——下	屋——上	標 識 番	金属鋳	B48

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B49

	緯 度	36 0 55.4096	X	m	1 738.346
	経 度	139 34 32.7742	Y		-23 215.994
				m	
真北方向角		0 9 5.2	H		19.009 ≒
			ジオイド高		39.668
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
④ B52 ④ B50 ④ B48		° ' "		m 69.719 45.627 37.597		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	金属鋲	B49

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関公 第 1 5 4 号」

基 準 点 成 果 表

(座標系 9)

4 級基準点 B50

	緯 度	36 0 54.1985	X	m	1 700.950
	経 度	139 34 33.8219	Y		-23 189.860
真北方向角		0 9 4.6	H	m	18.911
			ジオイド高		39.665
			柱石長		

視準点の名称		平均方向角		距 離		
				縮尺係数 0.999907		
		° ' "		m		
④ B55		38 56 6.0		18.885		
④ B43		234 3 49.4		52.268		
④ B49		325 3 11.5		45.627		

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。

(助言番号) 平 1 8 関 公 第 1 5 4 号」