

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3-037

	° , "		m
B	35 59 46.7379	X	-369.532
L	139 32 31.9811	Y	-26246.755
N	0 10 15.96	H	16.933 (直接水準による)
		ジオイド高	39.681
		柱石長	0.60

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999908	
③ 3-040	° , " 164 26 48.9	真 数 m 189.337	
② 2-01	343 34 25.7	168.119	
埋標型式	地 主	地 中	屋 主
		標識番号	標 吞 金属標
			3-037

GPS測量による

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである（承認番号）平16 関公 第562号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3-038

B	35	59	48.8068
L	139	32	39.2343
N	0	10	11.70

	m	
X	-306.313	
Y	-26064.915	
H	17.295	(直接水準による)
ジオイド高	39.676	
柱石長	0.60	

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999908		
				真 数 m		
埋標型式	地 主	地 中	屋 主	標識番号	標 石 金属標	3-038

GPS測量による

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである（承認番号）平16 関公 第562号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3-039

B	35	59	50.4794	✓✓✓✓
L	139	32	43.8830	✓✓✓✓
N	0	10	8.98	✓✓✓✓

	m	
X	-255.110	✓✓✓
Y	-25948.341	✓✓✓
H	13.669	✓✓ (直接水準による)
ジオイド高	39.674	✓✓✓
柱石長	0.60	✓✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999908		
				真 数 m		
埋標型式	地 主	地 中	屋 主	標識番号	標 看 金属標	3-039

GPS測量による
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである（承認番号）平16 関公 第562号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3-040

	° ' "		m	
B	35 59 40.8249	X	-551.918	
L	139 32 34.0297	Y	-26195.992	
N	0 10 14.73	H	18.148	(直接水準による)
		ジオイド高	39.669	
		柱石長	0.60	

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999908	
	° ' "	真数 m	
③ 3-041	73 14 0.6	229.500	
③ 3-042	162 3 39.5	214.997	
③ 3-037	344 26 48.9	189.337	
埋標型式	地 上	地 中	屋 上
		標識番号	標 石 金属標
			3-040

GPS測量による

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである（承認番号）平16 関公 第562号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3-041

	° , "		m
B	35 59 42.9940	X	-485.720
L	139 32 42.7951	Y	-25976.269
N	0 10 9.59	H	18.470 (直接水準による)
		シオト高	39.664
		柱石長	0.60

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
				縮尺係数 0.999908		
② 2-02 ③ 3-043 ③ 3-040		° , ″ 59 46 21.8 127 44 3.8 253 14 0.6		真　　数		
				m		
				189.588		
				209.199		
				229.500		
埋標型式	地土	地　中	屋土	標識番号	標石 金属標	3-041

GPS測量による

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである（承認番号）平16 関公 第562号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3-042

	° , "		m	
B	35 59 34.1950	X	-756.445	
L	139 32 36.6978	Y	-26129.778	
N	0 10 13.14	H	18.246	(直接水準による)
		シオ付高	39.656	
		柱石長	0.60	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
				縮尺係数 0.999908		
③ 3-040		° , ″ 342 3 39.5		真　　数 m 214.997		
埋標型式	地＝主	地　中	屋＝主	標識番号	標＝看 金属標	3-042

GPS測量による

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである（承認番号）平16 関公 第562号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3-043

	° , "		m	
B	35 59 38.8560	X	-613.738	
L	139 32 49.4155	Y	-25810.838	
N	0 10 5.68	H	19.426	(直接水準による)
		ジオイド高	39.650	
		柱石長	0.60	

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999908	
② 2-22	211 47 14.3	真数 m 205.999	
③ 3-041	307 44 3.7	209.199	
埋標型式	地土	地中	屋土
		標識番号	標石 金属標
			3-043

GPS測量による
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである（承認番号）平16 関公 第562号」

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである（承認番号）平16 関公 第562号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3-045

B	35	59	37.7878	✓✓✓✓
L	139	33	5.6913	✓✓✓✓
N	0	9	56.11	✓✓✓✓

	m
X	-647.845
Y	-25403.308
H	18.859 (直接水準による)
ジオイド高	39.632
柱石長	0.60

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999908		
				真 数 m		
埋標型式	地 主	地 中	屋 主	標識番号	標 石 金属標	3-045

GPS測量による
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである（承認番号）平16 関公 第562号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3-046

	° , "		m
B	35 59 31.9322	X	-827.512
L	139 32 54.7385	Y	-25678.147
N	0 10 2.52	H	19.228 (直接水準による)
		シオト高	39.634
		柱石長	0.60

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
				縮尺係数 0.999908		
③ 3-047 ② 2-22		° , " 99 44 46.5 279 6 46.4		真　　数		
				m		
				170.669		
				244.300		
埋標型式	地土	地　中	屋土	標識番号	標石 金属標	3-046

GPS測量による

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである（承認番号）平16 関公 第562号」

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 3-047

	° , "		m
B	35 59 31.0107	X	-856.401
L	139 33 1.4572	Y	-25509.957
N	0 9 58.57	H	18.813 (直接水準による)
		ジオイド高	39.625
		柱石長	0.60

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999908	
② 2-06	° , " 102 58 8.1	真数 m 303.719	
③ 3-046	279 44 46.5	170.669	
埋標型式	地 上	地 中	屋 上
		標識番号	標 石 看 金属標
			3-047

GPS測量による

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである（承認番号）平16 関公 第562号」