

3 級基準点成果表

調製 0年 8月15日

3級 基準点成果表

(AREA 9)

0001 A1

B	35 59 33.5446	X	-783.218
L	139 34 12.6264	Y	-23724.436
N	0 9 16.76	H	20.190
			20.123(直接水準)

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
(3) 0002 A2	138 56 42.0	真 数 180.276	
(3) 0009 A9	324 46 37.0	189.068	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標識番号	標 石 金属標

「この測量成果は、建設省国土地理院長の助言をうけて得たものである
(助言番号) 平 12 関公 第 72 号」

調製 0年 8月15日

3級 基準点成果表

(AREA 9)

0002 A2

B	35 59 29.1440	X	-919.148 ^m
L	139 34 17.3686	Y	-23606.045
N	0 9 13.95	H	20.413

20.349(直接水準)

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
0003 A3	230 53 59.6	真 数 207.970 ^m	
0001 A1	318 56 41.9	180.276	
埋標型式	地 上	地 下 屋 上 標識番号	標 石 金属標 鉄

「この測量成果は、建設省国土地理院長の助言をうけて得たものである
(助言番号) 平 12 関公 第 72 号」

調製 0年 8月15日

3級 基準点成果表

(AREA 9)

0003 A3

B	35 59 24.8739 //	X	^m -1050.298 //
L	139 34 10.9386 //	Y	-23767.424 //
N	0 9 17.72 //	H	20.504 //
			20.444(直接水準) //

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999907 //	
0002 A2	50 53 59.6 //	真数 ^m 207.970 //	
埋標型式	地上	地下	屋上
		標識番号	標石 金属標

「この測量成果は、建設省国土地理院長の助言をうけて得たものである
(助言番号) 平 12 関公 第 72 号」

調製 0年 8月15日

3級 基準点成果表

(AREA 9)

0004 A4

	° , "	
B	35 59 22.3423	
L	139 34 6.1448	

	m	
X	-1127.985	✓✓✓
Y	-23887.689	✓✓✓

N 0 9 20.52 ✓✓

H 20.155 ~~✓✓~~

20.096(直接水準) ✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
				真 数		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	鉄

「この測量成果は、建設省国土地理院長の助言をうけて得たものである
(助言番号) 平 12 関公 第 72 号」

調製 0年 8月15日

3級 基準点成果表

(AREA 9)

0005 A5

° ' "

B 35 59 31.1245 ✓✓

L 139 34 6.3626 ✓✓

N 0 9 20.43 ✓✓

X ^m -857.372 ✓✓

Y -23881.498 ✓✓

H 20.469 ✓✓

20.418(直接水準) ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907 〃		
				真 数		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	鉄 〃

「この測量成果は、建設省国土地理院長の助言をうけて得たものである
(助言番号) 平 12 関公 第 72 号」

調製 0年 8月15日

3級 基準点成果表

(AREA 9)

0006 A6

B	35 59 27.3198	X	-974.217 ^m
L	139 34 0.5176	Y	-24028.192
N	0 9 23.85	H	20.463
			20.405(直接水準)

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
				真 数		
埋標型式		地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標 鉄 ✓

「この測量成果は、建設省国土地理院長の助言をうけて得たものである
(助言番号) 平 12 関公 第 72 号」

調製 0年 8月15日

3級 基準点成果表

(AREA 9)

0007 A7

B	35 59 29.8421	X	-896.255 ^m
L	139 33 57.0634	Y	-24114.482
N	0 9 25.89	H	20.513
			20.470(直接水準)

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999907		
0008 A8		45 2 38.9		真 数 247.999		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	鉄

「この測量成果は、建設省国土地理院長の助言をうけて得たものである
(助言番号) 平 12 関公 第 72 号」

調製 0年 8月15日

3級 基準点成果表

(AREA 9)

0008 A8

B	35 59 35.5433	X	^m -721.044
L	139 34 4.0516	Y	-23939.002
N	0 9 21.80	H	37.830

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
0009 A9	48 50 12.8	真 数 ^m 140.188	
0007 A7	225 2 38.9	247.999	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
標識番号	標 石	金属標	

「この測量成果は、建設省国土地理院長の助言をうけて得たものである
(助言番号) 平 12 関公 第 72 号」

調製 0年 8月15日

3級 基準点成果表

(AREA 9)

0009 A9

B	35 59 38.5467	X	-628.781
L	139 34 8.2556	Y	-23833.473
N	0 9 19.34	H	20.676
			20.622(直接水準)

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999907	
0001 A1	144 46 37.0	真 数 189.068	
0008 A8	228 50 12.9	140.188	
埋標型式	地 上	地下 屋上	標識番号
		標石 金属標	鉄

「この測量成果は、建設省国土地理院長の助言をうけて得たものである
(助言番号) 平 12 関公 第 72 号」